

---

# **IPC-HDBW3449R-ZS-IL - Domo IP 4M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.7-13.5mm IP67 IK10 PoE MIC AI**



SKU: IPC-HDBW3449R-ZS-IL

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW3449R-ZS-IL/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1959

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** DAHUA

Sensor CMOS de 1/2.9? con resolución de 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fpsLente varifocal motorizada de 2.7 a 13.5 mm, enfoque automáticoIluminación dual inteligente con LEDs IR y luz cálida, alcance de hasta 50 metrosCompresión de vídeo eficiente: AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEGMejora de imagen: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, rotación de imagen, ROIInteligencia artificial WizSense con detección de cruce de línea, intrusión y clasificación de personas y vehículos (SMD 4.0)Funciones avanzadas como AcuPick y autoajuste de escena (AI SSA)Detección de anomalías: manipulación de cámara, pérdida de red, conflicto IP, error de tarjeta SD, voltaje anormalMicrófono integrado para grabación de audioRanura para tarjeta microSD de hasta 512 GBAlimentación por 12 V DC o PoE (802.3af)Carcasa metálica resistente, con protección IP67 contra agua/polvo e IK10 contra impactosRango de operación de temperatura: –30 °C a +60 °C

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Especificación

Modelo

Tipo de cámara

Sensor

Resolución

Lente

Ángulo de visión

Iluminación mínima

Alcance IR / luz cálida

Detalle

IPC-HDBW3449R-ZS-IL

Domo IP fija con lente motorizada

1/2.9? CMOS

4 MP (2688 × 1520)

Motorizada 2.7–13.5 mm, F1.4

H: 104°–29°, V: 54°–16°, D: 125°–34°

0.005 lux (color); 0.0005 lux (B/N); 0 lux con IR o luz cálida

Hasta 50 metros

---

Especificación	Detalle
Compresión de vídeo	AI H.265, H.265+, H.264+, MJPEG
Audio	Micrófono integrado
Funciones IA	IVS, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA
Mejora de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI
Almacenamiento local	microSD hasta 512 GB
Alimentación	12 V DC / PoE (802.3af)
Consumo	Hasta 10.9 W
Protección exterior	IP67
Protección contra impactos	IK10
Material de carcasa	Aluminio
Dimensiones	Ø122 x 94 mm
Peso	560 g aprox.
Rango operativo	-30 °C a +60 °C
Movimiento físico	Pan: 0°–355°, Tilt: 0°–80°, Rotación: 0°–355°