
IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2 - Domo IP 5MP de exterior



SKU: IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw3541f-as-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense5MP@20ips, AI H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófono y entrada/salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles

Formatos de compresión: AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 5MP (2880x1620, 2960x1668), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds IR, alcance 30 metros

0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, AFSA, Espejo, Defog

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

Incorpora micrófono

1 entrada / 1 salida de audio RCA

1 entrada / 1 salida de alarma

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP;TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK y API

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 5,9W (12V) / 7,2W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø111 x 64,8 (Al) mm

Peso bruto: 540 g

Peso neto: 423 g

