
IPC-HDBW5541E-ZE-S3 - Domo IP H265 5M WDR Deeplight IR40m 2.7-13.5VFM IK10 IP67 ePoE AUDIO E/S AI



SKU: IPC-HDBW5541E-ZE-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ip-hdbw5541e-ze-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP tipo domo antivandálica con resolución de 5 MP (2960 × 1668) Sensor de imagen CMOS de 1/2.7" para alto rendimiento en baja iluminación Lente motorizada de 2.7 a 13.5 mm con autoenfoco y zoom óptico 5x Iluminación IR inteligente con alcance de hasta 40 metros Funciones de mejora de imagen: WDR real 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, antifog, espejo Inteligencia artificial avanzada (WizMind): detección de intrusión, cruce de línea, objetos abandonados/retirados, metadatos, SMD 3.0, conteo de personas, mapa de calor Micrófono integrado y audio bidireccional con entrada/salida RCA 2 entradas y 1 salida de alarma Grabación local en tarjeta microSD de hasta 512 GB Compatible con PoE, 12 V DC, 24 V AC y ePoE Carcasa metálica resistente con protección IP67 e IK10 Ideal para entornos exteriores con altas exigencias de seguridad e inteligencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Modelo

Tipo de cámara

Resolución

Sensor de imagen

Lente

Zoom óptico

Iluminación IR

Valor

IPC-HDBW5541E-ZE-S3

IP tipo domo fija

5 MP (2960 × 1668)

1/2.7" CMOS progresivo

Motorizada 2.7 – 13.5 mm, autoenfoco

5x

Hasta 40 metros

Parámetro	Valor
Compresión de vídeo	H.265, H.264, Smart H.265+, MJPEG
Mejora de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, EIS
Inteligencia artificial	WizMind: IVS, SMD 3.0, metadatos, conteo, mapa de calor
Audio	Micrófono integrado, entrada/salida RCA
Alarmas	2 entradas, 1 salida
Almacenamiento local	microSD hasta 512 GB
Alimentación	12 V DC, 24 V AC, PoE, ePoE
Consumo	10 W típico / 12.1 W máximo
Protección	IP67 / IK10
Material de carcasa	Metálica
Dimensiones	Ø159.1 × 118.1 mm
Peso	900 g aprox.
Temperatura de operación	−30 °C a +60 °C