

# **IPC-HDBW5842R-ASE-0280B-S3 - Domo IP H265 8M WDR Deeplight IR50m 2.8mm IK10 IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI**



SKU: IPC-HDBW5842R-ASE-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW5842R-ASE-0280B-S3/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** DAHUA

Sensor de imagen de 1/1.8? CMOS con resolución 8?MP (3840×2160 a 25/30 fps)Iluminación IR inteligente (alcance hasta 50?m)Carcasa antivandálica IK10 y protección contra agua y polvo IP67Funciones de inteligencia artificial: detección de personas, vehículos, rostros, conteo, metadatos, sonidoCompresión eficiente: Smart H.265+, H.264+, MJPEG, ROIFunciones de imagen avanzadas: WDR 120?dB, BLC, HLC, 3D DNR, ePTZ, defog, máscara de privacidadAudio bidireccional: micrófono integrado, entrada/salida RCA Ranura microSD para almacenamiento local de hasta 512?GBCompatible con ONVIF (perfiles S, G, T, M) y múltiples protocolos IPAlimentación por 12?V DC, PoE (802.3af) o ePoEIdeal para aplicaciones en exteriores exigentes o zonas críticas

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro	Valor
Sensor	1/1.8? CMOS
Resolución	8 MP (3840 × 2160 a 30 fps)
Lente	Fija de 2.8 mm (ángulo 110° H)
Iluminación IR	Hasta 50 metros
Iluminación mínima	0.0008 lux (color); 0 lux IR
Compresión	Smart H.265+, AI H.265, H.264+
WDR / DNR	WDR 120 dB, 3D DNR
Audio	Micrófono interno, 1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	1 entrada / 1 salida

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Almacenamiento local</b>	microSD hasta 512 GB
<b>Alimentación</b>	12 V DC, PoE, ePoE
<b>Consumo</b>	4.1 W (DC) / 5.2 W (PoE)
<b>Protección</b>	IP67 / IK10
<b>Temperatura de operación</b>	-40 °C a +60 °C
<b>Dimensiones / Peso</b>	Ø122 x 94 mm / 713 g aprox.