IPC-HDW1230DT-STW - Turret IP H265 2M DN SMART dWDR IR30m 2.8mm IP67 AUDIO MIC WiFi



Precio: 124.7196€

SKU: IPC-HDW1230DT-STW

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1230dt-

stw/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas:

Sensor de imagen CMOS de 1/3" de 2 MP, baja luminancia e imagen de alta definiciónSalidas máx. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fpsCódec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabajaLED IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 30 mSMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de bandaDWDR, 3D NR, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreoDetección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegalWi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 120 m en un área abiertaAdmite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo. Micrófono y altavoz

integradosFuente de alimentación de 12 V CCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen Resolución máxima

ROM RAM

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Iluminación mínima

Relación señal/ruido Distancia de iluminación Control de iluminador Número de iluminadores

Rango de giro/inclinación/rotación

Tipo de lente Montura Longitud focal Abertura máxima

Campo de visión (2,8 mm)

Control de iris

Distancia mínima de enfoque Distancia DORI (2,8 mm)

Compresión de vídeo Códec inteligente

Velocidad de fotogramas

Capacidad de transmisión Resoluciones soportadas Control de tasa de bits

Bitrate

Modo Día/Noche

CLB WDR

Balance de blancos
Control de ganancia
Reducción de ruido
Detección de movimiento
Iluminación inteligente
Rotación de imagen

Espeio

Micrófono incorporado Altavoz incorporado Compresión de audio Eventos de alarma

Puerto de red

Wi-Fi SDK y API

Seguridad cibernética

Protocolos de red

Valor

CMOS de 1/3" 1920 (H) × 1080 (V)

16 MB 64 MB Progresivo

Automático/Manual 1/3 s-1/100 000 s

0,025 lux a F2,0 (color, 30 IRE); 0,0025 lux a F2,0 (B/N, 30

IRE); 0 lux (IR encendido)

> 56 dB 30 m (LED IR) Auto / Manual 1 (LED IR)

Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Rotación: 0°-360°

Focal fijo M12 2,8 mm F2.0

H: 100°, V: 53°, D: 120°

6,6 m

Detectar: 46,9 m; Observar: 18,8 m; Reconocer: 9,4 m;

Identificar: 4,7 m

H.264B, H.264, H.264H, H.265 Smart H.265+, Smart H.264+

Principal: 1920×1080 (1-25/30 fps); Secundaria: 704×576

(1-25 fps), 704×480 (1-30 fps)

2 streams

1080p, 960p, 720p

CBR / VBR

H.264: 24-4096 kbps; H.265: 9-4096 kbps

Automático (ICR) / Color / B/N

Sí DWDR

Auto, Natural, Farola, Exterior, Manual, Regional

Automático 3D NR

ON/OFF (4 áreas)

0°/180° Sí Sí Sí

G.711a, G.711Mu

Sin SD, SD llena, error SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, cambio de intensidad, SMD

(humano)

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz (hasta 120 m)

Sí

Cifrado de vídeo/configuración, Digest, WSSE, bloqueo de cuenta, registros de seguridad, certificados X.509, HTTPS,

arranque, ejecución y actualización segura

IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP,

DNS, NTP, Multicast, RTMP

Parámetro Interoperabilidad

Usuarios

Almacenamiento

Navegadores compatibles

Software de gestión Aplicaciones móviles Fuente de alimentación

Consumo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Protección

Material de la carcasa

Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

ONVIF (Perfil S/T), CGI, P2P Hasta 6 (36 Mbps total) MicroSD hasta 256 GB IE, Chrome, Firefox Smart PSS, DSS, DMSS

iOS, Android 12 VCC

Básico: 1,9 W; Máx. (H.265+IR): 6,1 W

-30 °C a +60 °C

? 95%

-30 °C a +60 °C

IP67

Núcleo: Metal + Plástico; Cubierta: Plástico

 \emptyset 109,9 × 102,2 mm

352 g 530 g