

IPC-HDW1431T-ZS-S4 - Dahua Lite - MiniDomo IP H265 4M WDR IR50m 2.8-12VFM IP67 PoE SD



SKU: IPC-HDW1431T-ZS-S4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1431t-zs-s4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1961

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS de 1/3" de 4 MP con baja iluminación y alta definición. Resolución máxima 2688 x 1520 a 20 fps. Compresión H.265/H.264 con Smart Codec H.265+ y H.264+. Lente varifocal motorizada de 2.8 mm a 12 mm, con F1.7. IR inteligente con alcance de hasta 50 m. Funciones WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, rotación de imagen, ROI. Protección IP67 contra agua y polvo. Soporte para tarjetas Micro SD de hasta 256 GB, FTP, SFTP y NAS. Compatible con ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, P2P. Alimentación 12 VDC / PoE (802.3af). Ciberseguridad avanzada: cifrado, certificados X.509, syslog, trusted boot. Carcasa metálica antivandálica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen
Resolución máxima
Iluminación mínima
Distancia IR
Lente
Campo de visión
Ángulo de giro
WDR
Compresión de vídeo
Smart Codec

Valor

1/3" CMOS progresivo de 4 MP
2688 x 1520
0.03 Lux @ F1.7
Hasta 50 m
Varifocal motorizada 2.8–12 mm, F1.7
H: 98°–31°, V: 55°–18°, D: 116°–36°
Pan: 0°–355°, Tilt: 0°–78°, Rotación: 0°–360°
120 dB
H.265 / H.264 / MJPEG (solo substream)
H.265+, H.264+

Parámetro	Valor
Velocidad de fotogramas	Hasta 25/30 fps @ 2560x1440
Stream	2 corrientes
Almacenamiento	Micro SD hasta 256 GB / FTP / SFTP / NAS
Funciones de imagen	BLC, HLC, 3D DNR, ROI, rotación, máscara de privacidad
Audio	No
Alarmas	Desconexión, IP duplicada, manipulación, movimiento, etc.
Red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Ciberseguridad	HTTPS, cifrado, logs, certificados X.509, trusted boot
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo	< 6.9 W
Protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	-30°C a +60°C
Dimensiones	108.3 mm x 7122 mm
Peso neto / bruto	0.69 kg / 0.87 kg