

IPC-HDW1431T1-0280B-S6 - Dahua Lite - MiniDomo IP H265 4M WDR IR30m 2.8mm IP67 PoE AI (detección humana)



SKU: IPC-HDW1431T1-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW1431T1-0280B-S6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles. Formatos de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG. Resoluciones desde 4MP hasta CIF, con múltiples streams. Smart IR: 1 LED IR con alcance de hasta 30 metros. Óptica fija de 2,8 mm con ángulo de visión de hasta 107°. Modos de imagen avanzados: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo. Detección inteligente de movimiento (SMD) con clasificación de personas. Alimentación dual: 12V CC o PoE (802.3af). Carcasa con protección IP67, resistente al agua y polvo. Compatible con múltiples navegadores y software de gestión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 4 MP
Resoluciones soportadas	4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Velocidad de fotogramas	Stream 1: hasta 30 ips @ 4MP; Stream 2: hasta 30 ips @ D1
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0,03 lux (color); 0,003 lux (B/N); 0 lux con IR
Iluminación IR	1 LED IR, hasta 30 m
Lente	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 92°; V: 50°; D: 107°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Automático, 6 modos
ROI / Máscara de privacidad	ROI: 4 regiones; Máscara: 4 zonas

Parámetro	Valor
Detección inteligente	SMD con clasificación de personas
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, P2P, etc.
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Aplicaciones móviles	iOS y Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo energético	Máx. 3,5 W (12 V); 4,3 W (PoE)
Rango de temperatura	Operación: -40 °C ~ +60 °C; Almacenamiento: -40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	? 95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Plástico
Dimensiones	Ø109 x 85,5 mm
Peso	Neto: 250 g; Bruto: 380 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°; TILT: 0°~78°; Rotación: 0°~360°