IPC-HDW1439T1-A-IL-0280B-S6 - Dahua Lite - Dahua Lite - MiniDomo IP H265 4M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI (detección humana)

Precio: 72.82€

SKU: IPC-HDW1439T1-A-IL-0280B-S6

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1439t1-a-il-0280b-s6/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Lente: 1947
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret
Etiquetas:
Sensor CMOS de 1/2.9" de 4 MP con baja luminancia y alta definición.Salida máxima de 4 MP (2560×1440) a 25/30 fps.Tecnología Smart Dual Light: IR por defecto y luz cálida cuando hay detección.WDR de 120 dB, reducción de ruido 3D, BLC y HLC para entornos complejos.Soporte para detección humana inteligente y búsqueda inteligente.Micrófono incorporado.Compresión de video H.265+, H.264+ para mayor eficiencia.Alimentación 12 VDC/PoE y protección IP67 para exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2.9"
Resolución máxima	2560 × 1440 (4MP)
Memoria ROM	16 MB
RAM	64 MB
Iluminación mínima	0.005 Lux @F1.6 (color), 0 Lux (IR encendido)
Relación señal/ruido	>56 dB
Distancia IR / luz cálida	Hasta 30 m
Iluminador	1 luz (IR + cálida)
Lente	Focal fija de 2.8 mm o 3.6 mm

Parámetro	Valor
Campo de visión	2.8 mm: H: 104°, V: 56°, D: 123°
Velocidad de obturación	1/3 s – 1/100000 s (Auto/Manual)
WDR	120 dB
Modo Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Reducción de ruido	3D DNR
Detección de movimiento	Activado / Desactivado (4 zonas)
Región de interés (RoI)	Sí (4 zonas configurables)
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (stream secundario)
Smart Codec	H.265+, H.264+
Audio	Micrófono incorporado, compresión G.711a/u, PCM
Interoperabilidad	ONVIF Perfil S/T, CGI
Almacenamiento	Vía FTP
Red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Fuente de alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo de energía	Máx. 3.7 W (12VDC), 4.7 W (PoE)
Protección	IP67
Temperatura de operación	-40°C a +60°C
Humedad de operación	?95% sin condensación
Material	Metal + Plástico
Dimensiones	85.5 mm × ?109 mm
Peso neto	0.25 kg