

IPC-HDW1539DA-SW-PV-0280B - Cámara de red tipo torreta Wi-Fi de 5 MP con enfoque fijo



SKU: IPC-HDW1539DA-SW-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1539da-sw-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Tecnología líder en la industria para mayor precisión
Instalación sencilla, sin cables de red
Conexión inalámbrica estable y fiable
Imágenes de alta calidad
No requiere equipo de instalación profesional
Admite almacenamiento local
Resistente al agua y al polvo
Solución rentable para tiendas, hogares y pymes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS de 1/2,7"
Resolución máxima	2880 (alto) × 1620 (vertical)
Iluminación mínima	0,007 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,0007 lux a F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido)
Ajuste del ángulo (3AXIS)	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Óptica	Focal fijo
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	H: 108°; V: 57°; D: 129°
Campo de visión (3,6 mm)	H: 89°; V: 48°; D: 104°
Iluminación	IR: hasta 30 m; Luz cálida: hasta 30 m
Iluminadores	1 × LED IR; 1 × luz cálida
Modo día/noche	Automático (ICR)/Color/B/N
Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo subtransmisión)
Velocidad de fotogramas	Principal: 2880 × 1620 (1–25/30 fps); Secundaria: 640 × 360 (1–25/30 fps)
Bitrate de vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps
WDR	DWDR

Parámetro	Valor
Rotación de imagen	0°/180°
Inteligencia	Detección humana; Detección de vehículos
Audio	Micrófono incorporado; Altavoz incorporado; G.711a; G.711Mu; PCM
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4000–2,4835 GHz, 2,4 G), EIRP ? 20 dBm; emparejamiento Bluetooth
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T); CGI
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)
Software/Clientes	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; iOS; Android
Alimentación	12 VCC
Consumo de energía	Básico: 2,1 W (12 VCC); Máx.: 7,1 W (12 VCC) (H.265 + luz cálida encendida + alarma sonora y luminosa)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95% (HR), sin condensación
Protecciones	IP67
Controles físicos	Botón de reinicio
Carcasa	Metal + plástico
Dimensiones	102,2 mm × ?109,9 mm (4,02" × ?4,33")
Peso neto	0,32 kg (0,71 lb)
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/UE; CE-RED: 2014/53/UE