IPC-HDW1539DA-SW-PV-0280B - Cámara de red tipo torreta Wi-Fi de 5 MP con enfoque fijo



SKU: IPC-HDW1539DA-SW-PV-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1539da-

sw-pv-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Tecnología líder en la industria para mayor precisiónInstalación sencilla, sin cables de redConexión inalámbrica estable y fiableImágenes de alta calidadNo requiere equipo de instalación profesionalAdmite almacenamiento localResistente al agua y al polvoSolución rentable para tiendas, hogares y pymes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor

Resolución máxima

Ajuste del ángulo (3AXIS)

Óptica

Longitud focal Apertura máxima

Campo de visión (2,8 mm) Campo de visión (3,6 mm)

Iluminación Iluminadores Modo día/noche Compresión de vídeo

Velocidad de fotogramas

Bitrate de vídeo

WDR

Valor

CMOS de 1/2,7"

2880 (alto) × 1620 (vertical)

0,007 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,0007 lux a F1.6 (B/N, 30

IRE); 0 lux (iluminador encendido)

Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Rotación: 0°-360°

Focal fijo

2,8 mm; 3,6 mm

F1.6

H: 108°; V: 57°; D: 129° H: 89°; V: 48°; D: 104°

IR: hasta 30 m; Luz cálida: hasta 30 m

1 x LED IR; 1 x luz cálida Automático (ICR)/Color/B/N

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo

subtransmisión)

Principal: 2880 x 1620 (1-25/30 fps); Secundaria: 640 x 360

(1-25/30 fps)

H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 32 kbps-6144 kbps

DWDR

Parámetro

Rotación de imagen

Inteligencia

Audio

Interfaz de red

Wi-Fi

Interoperabilidad Almacenamiento

Software/Clientes Alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Protecciones Controles físicos

Carcasa
Dimensiones
Peso neto
Certificaciones

Valor 0°/180°

Detección humana; Detección de vehículos

Micrófono incorporado; Altavoz incorporado; G.711a;

G.711Mu; PCM

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4000-2,4835 GHz, 2,4 G), EIRP?

20 dBm; emparejamiento Bluetooth

ONVIF (Perfil S/G/T); CGI Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)

Smart PSS Lite; DSS; DMSS; iOS; Android

12 VCC

Básico: 2,1 W (12 VCC); Máx.: 7,1 W (12 VCC) (H.265 + luz

cálida encendida + alarma sonora y luminosa)

-40 °C a +60 °C

?95% (HR), sin condensación

IP67

Botón de reinicio Metal + plástico

102,2 mm × ?109,9 mm (4,02" × ?4,33")

0,32 kg (0,71 lb)

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/UE; CE-RED:

2014/53/UE