

IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 - Dahua Lite - MiniDomo IP H265 6M dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI (detección humana)



SKU: IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw1639t-a-il-0280b-s6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor de imagen CMOS de 1/2,7" con baja luminosidad y alta definición. Resolución máxima de 6 MP (3200 × 1800) @20 fps. Compresión H.265 y H.264 con códec inteligente Smart H.265+/H.264+. Iluminación dual inteligente: IR hasta 30 m y luz cálida hasta 30 m. Detección humana inteligente (IA). Tecnología DWDR, reducción de ruido 3D, HLC y BLC. Micrófono integrado. Rotación de imagen: 0°/90°/180°/270°. Compatible con alimentación PoE (802.3af) y 12V DC. Protección IP67 contra polvo y agua. Ciberseguridad: cifrado de vídeo, HTTPS, bloqueo de cuenta, X.509, arranque seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.7"
Resolución máxima	3200 × 1800 (6 MP)
Memoria ROM	128 MB
RAM	256 MB
Iluminación mínima	0.007 lux (color), 0.0007 lux (B/N), 0 lux con IR encendido
Iluminación IR / cálida	Hasta 30 m cada una
Ángulo de visión (2.8 mm)	H: 110° / V: 58° / D: 132°
Ángulo de visión (3.6 mm)	H: 91° / V: 46° / D: 110°
DORI (2.8 mm)	Detectar: 63.6 m, Identificar: 6.4 m
DORI (3.6 mm)	Detectar: 85.4 m, Identificar: 8.5 m

Parámetro	Valor
Audio	Micrófono integrado / Compresión G.711a/u, PCM, G.726
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG (solo sub stream)
Transmisión	2 streams
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo	Máx. 4 W (12V), 5.3 W (PoE)
Red	RJ-45 10/100 Base-T / IPv4, IPv6, HTTP, TCP, etc.
Protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Dimensiones	85.6 mm x 94.0 mm
Peso	Neto: 0.34 kg / Bruto: 0.45 kg