

IPC-HDW2230T-AS-S2 - Turret IP 2MP, 2.8MM, Smart IR 30M, IP67



SKU: IPC-HDW2230T-AS-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2230t-as-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua2MP@25ips, H.265+/H.264+ICR, 0,005 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmBLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, 4 ROIInteligencia IVSIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" de 2 MP
Resolución	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Compresión de vídeo	H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Stream principal	1080P (1~25 ips)
Stream secundario	D1 (1~25 ips)
Conmutación Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6
Iluminación IR	2 LEDs IR, hasta 30 m
Óptica	Fija 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 110°, V: 59°, D: 132°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
ROI / Máscara de privacidad	4 regiones / 4 zonas
Detección inteligente de vídeo (IVS)	Cruce de línea, intrusión
Almacenamiento interno	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Micrófono	Integrado
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, P2P, SDK, API
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox, iOS, Android
Software compatible	Smart PSS, DSS, DMSS
Alimentación	12V CC o PoE (802.3af)
Consumo	5,1 W (12V) / 5,9 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95% (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	Ø109,9 × 100,9 mm (Al)
Peso	390 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~78°, ROT: 0°~360°
Alimentador	No incluido