

# **IPC-HDW2239T-AS-LED-S2 - Domo IP H265 2M FULL COLOR WDR LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC**



SKU: IPC-HDW2239T-AS-LED-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2239t-as-led-s2/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Categorías:** Cámaras IP, Cámaras IP Turret, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 MP con resolución Full HD 1080P.

Compresión avanzada H.265+ y WDR 120 dB para mejor rango dinámico.

Iluminación nocturna con 2 LEDs cálidos hasta 30 m y óptica fija 2,8 mm (?107°).

Analíticas básicas integradas: cruce de línea e intrusión.

Conectividad IP con PoE 802.3af, ranura microSD 256 GB y protección IP67.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" – 2 MP
Resolución máxima	1080P (1920×1080)
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Iluminación mínima	0,0017 lux (F1.0)
Iluminación nocturna	2 LEDs blancos cálidos, hasta 30 m
Óptica	Fija 2,8 mm (?107°)
Configuración de imagen	OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, 4 máscaras de privacidad, espejo
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión
Ranura MicroSD	Hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1X, ICMP, IGMP, Bonjour
Compatibilidades	ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Visualización remota</b>	IE, Chrome, Firefox; apps DMSS (iOS/Android); software Smart PSS, DSS
<b>Alimentación</b>	12 V CC
<b>Consumo</b>	< 7,1 W
<b>PoE</b>	IEEE 802.3af
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	?40 °C ~ +60 °C
<b>Humedad relativa</b>	? 95 %
<b>Grado de protección</b>	IP67
<b>Dimensiones</b>	Ø100,9 × 100,9 mm
<b>Peso</b>	365 g
<b>3AXIS</b>	Pan 0°–360° / Tilt 0°–78° / Rotación 0°–360°
<b>Accesorios incluidos</b>	No incluye alimentador