IPC-HDW2239T-AS-LED-S2 - Domo IP H265 2M FULL COLOR WDR LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC



Precio: 136.54€

SKU: IPC-HDW2239T-AS-LED-S2

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2239t-as-

led-s2/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: Cámaras IP Turret

Etiquetas:

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 MP con resolución Full HD 1080P.

Compresión avanzada H.265+ y WDR 120 dB para mejor rango dinámico.

Iluminación nocturna con 2 LEDs cálidos hasta 30 m y óptica fija 2,8 mm (?107°).

Analíticas básicas integradas: cruce de línea e intrusión.

Conectividad IP con PoE 802.3af, ranura microSD 256 GB y protección IP67.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor de imagen
Resolución máxima
Compresión
Iluminación mínima
Iluminación nocturna
Óptica
Configuración de imagen

Detección inteligente Ranura MicroSD Interfaz de red Protocolos Valor

CMOS 1/2,8" – 2 MP

1080P (1920×1080)

H.265+, H.265, H.264+, H.264

0,0017 lux (F1.0)

2 LEDs blancos cálidos, hasta 30 m

Fija 2,8 mm (?107°)

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, 4

zonas ROI, 4 máscaras de privacidad, espejo

Cruce de línea, intrusión Hasta 256 GB (no incluida) RJ45 10/100 Base-T

HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP,

Parámetro Valor

DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP,

RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1X, ICMP, IGMP,

Bonjour

12 V CC

< 7,1 W

IEEE 802.3af

Compatibilidades ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API

Visualización remota IE, Chrome, Firefox; apps DMSS (iOS/Android); software

Smart PSS, DSS

Alimentación
Consumo
PoE
Temperatura de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento $?40 \,^{\circ}\text{C} \sim +60 \,^{\circ}\text{C}$ Humedad relativa $?95 \,^{\circ}\text{M}$

Grado de protección IP67

Dimensiones Ø100,9 x 100,9 mm

Peso 365 g

3AXIS Pan 0°–360° / Tilt 0°–78° / Rotación 0°–360°

Accesorios incluidos No incluye alimentador