

IPC-HDW2241T-S-0280B - Cámara IP WizSense 2MP de exterior



Precio: 131.3533€

SKU: IPC-HDW2241T-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2241t-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas:

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Velocidad de fotogramas	Stream 1: 1080P
Día/Noche	Filtro mecánico ICR removable
Smart IR	1 LED, alcance 30 m
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color); 0,0002 lux F1.6 (B/N); 0 lux IR encendido
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 107°; V: 56°; D: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Vídeosensor / ROI / Máscara de privacidad	4 zonas / 4 regiones / 4 zonas
Protección perimetral	Detección de cruce de línea y de intrusión con clasificación

Parámetro	Valor
SMD	de personas/vehículos
Audio	SMD Plus
Almacenamiento	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Protocolos de red	RJ45 (10/100 Base-T)
	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS y Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,2 W (12V) / 5,1 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	? 95 %
Protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø121,9 × 99,1 mm (Al)
Peso	Neto: 480 g; Bruto: 680 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°; TILT: 0°~78°; Rotación: 0°~360°