

IPC-HDW2241T-ZS - Cámara IP WizSense 2MP de exterior



SKU: IPC-HDW2241T-ZS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2241t-zs/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 40mÓptica motorizada 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resolución digital

Velocidad de fotogramas

Día/Noche

Smart IR

Iluminación mínima

Óptica

Ángulo de visión

Modos de imagen

Balance de blancos

Control de ganancia

Videosensor

ROI

Máscara de privacidad

Protección perimetral

Tecnología de detección

Micrófono

Almacenamiento

Valor

CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720),

D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

Stream 1: 1080P (125/30 ips) / Stream 2: D1 (125/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

2 LEDs IR, alcance 40 m

0,002 lux F1.5 (color), 0,0002 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR encendido

Motorizada 2,7 ~ 13,5 mm

H: 108°~30°, V: 56°~17°, D: 131°~35°

BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

6 modos

Automático y manual

4 zonas

4 regiones

4 zonas

Detección de cruce de línea y de intrusión, con clasificación de personas/vehículos

SMD Plus

Incorporado

Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)

Parámetro	Valor
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	5,7W (12V) / 6W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 108,3 mm (Al)
Peso neto	690 g
Peso bruto	890 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~78°, Rotación: 0°~360°