IPC-HDW2441T-S-0280B - Turret IP H265 4M DN WDR 3DNR Starlight IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI

Precio: 144.19€

SKU: IPC-HDW2441T-S-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2441t-s-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1946
Lente: 1947
Micrófono Integrado: 78
Protección: 69
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret
Etiquetas:
Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/2,9", baja luminosidad e imagen de alta definición.Salidas máx. 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps y admite 2560 × 1440 a 25/30 fps.Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.LED IR incorporado y máx. la distancia de iluminación es de 30 m.ROI, SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento.Modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo.Monitoreo inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos)Soporta máx. Tarjeta Micro SD de 256G; micrófono integrado.Alimentación 12 VDC/PoE.Protección IP67.SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,9"

Parámetro	Valor
Máx. resolución	2688 (Alto) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s
Mín. iluminación	0,006 lux@F1.6 (Color, 30IRE); 0,0006 lux@F1.6 (B/N, 30IRE); 0 lux (iluminador encendido)
Relación S/N	>56 dB
Distancia de iluminación	30 m (98,43 pies) (LED infrarrojos)
Control encendido/apagado iluminador	Auto; manual
N.º de iluminador	1 (LED infrarrojos)
Rango giro/inclinación/rotación	Panorámica: 0°–360°; Inclinación: 0°–78°; Rotación: 0°–360°
Tipo de lente	Focal fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Máx. apertura	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° / 3,6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94°
Control de iris	Fijado
Distancia enfoque cercano	2,8 mm: 0,9 m (2,95 pies) / 3,6 mm: 1,6 m (5,25 pies)
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar: 63,6 m; Observar: 25,4 m; Reconocer: 12,7 m; Identificar: 6,4 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar: 85,4 m; Observar: 34,2 m; Reconocer: 17,1 m; Identificar: 8,5 m
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Compatible con Smart NVR para búsqueda avanzada y extracción de eventos
Compresión de vídeo	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo substream)
Códec inteligente	H.265+ inteligente; H.264+ inteligente
Velocidad de fotogramas	Principal: 2688×1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1–25/30 fps); Secundario: 704×576@(1–25 fps) / 704×480@(1–30 fps)
Capacidad de transmisión	2 streams
Resolución soportada	4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF
Control de bitrate	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 32–6144 kbps / H.265: 12–6144 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	Sí
CHL	Sí
WDR	120 dB
Balance de blancos	Auto, natural, farola, exterior, manual, personalizado
Ganancia	Auto; manual
Reducción de ruido	3DNR
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270° (90°/270° hasta 2688×1520)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Eventos de alarma	SD no presente/llena/error, red desconectada, conflicto IP, acceso ilegal, detección movimiento, manipulación vídeo, cable trampa, intrusión, SMD, detección voltaje, excepción seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK y API	Sí
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,

Parámetro	Valor
	RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T); CGI
Usuarios concurrentes	6 (36 Mbps máx.)
Almacenamiento	FTP, SFTP, MicroSD hasta 256 GB
Navegador compatible	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	DSS; DMSS
App móvil	iOS; Android
Ciberseguridad	Cifrado configuración, ejecución confiable, logs, WSSE, bloqueo cuenta, syslog, cifrado vídeo, 802.1x, filtrado IP/MAC, HTTPS, actualización y arranque confiable, certificados X.509
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/UE; FCC: Parte 15 Subparte B; UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Alimentación	12 VDC / PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE) / Máx.: 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE)
Temp. funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad funcionamiento	?95%
Temp. almacenamiento	–40 °C a +60 °C
Protección	IP67
Material carcasa	Interior: metal; Cubierta: plástico
Dimensiones	100,9 mm × ?109,9 mm
Peso neto	0,37 kg
Peso bruto	0,56 kg