

IPC-HDW2441T-ZS - Turret IP H265 4M DN WDR 3DNR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI



SKU: IPC-HDW2441T-ZS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2441t-zs/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense4MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 40m Óptica motorizada 2,7~13,5 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" – 4 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones	4MP (2688×1520), 3,6MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Velocidad de imagen	Stream 1: 4MP (120 ips), 3,6MP (125/30 ips) Stream 2: D1 (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro ICR mecánico removible
Iluminación mínima	0,008 lux F1.5 (color) · 0,0008 lux F1.5 (B/N) · 0 lux IR encendido
Iluminación IR	2 LED IR · Alcance 40 m · Smart IR

Parámetro	Valor
Óptica	Motorizada 2,7–13,5 mm
Ángulo de visión	H: 104°–29° · V: 54°–16° · D: 125°–34°
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, Espejo
Balance de blancos	Automático y 6 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
Análisis de vídeo	Videosensor (4 zonas), ROI (4 zonas), Máscara de privacidad (4 zonas), Protección perimetral (cruce de línea / intrusión con clasificación de personas y vehículos), SMD Plus
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida), FTP, SFTP, NAS
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	DSS, DMSS
App móvil	iOS, Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo	6,1 W (12 V) / 7,3 W (PoE)
Protección	IP67
Material	Metal
Dimensiones	Ø122 × 108,3 mm
Peso neto / bruto	690 g / 890 g
Rango de giro (3AXIS)	PAN: 0°–360° · TILT: 0°–78° · Rotación: 0°–360°
Temperatura de funcionamiento	–30°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento	?95%