

IPC-HDW2441TM-S-0280B - Turret IP WizSense 4MP de exterior



SKU: IPC-HDW2441TM-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2441tm-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense4MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resolución digital

Velocidad de fotogramas

Día/Noche

Smart IR

Iluminación mínima

Valor

CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

4MP (2688×1520), 3,6MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

Stream 1: 4MP (120 ips), 3,6MP (125/30 ips) / Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

1 LED, alcance 30 m

0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR encendido

Parámetro	Valor
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 95°, V: 52°, D: 114°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Detección de cruce de línea y de intrusión, con clasificación de personas/vehículos
Tecnología de detección	SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,2W (12V) / 5,1W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø121,9 × 99,1 mm (Al)
Peso neto	480 g
Peso bruto	680 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~78°, Rotación: 0°~360°