

IPC-HDW2441TM-S-DG-0280B - Turret IP WizSense 4MP de exterior



SKU: IPC-HDW2441TM-S-DG-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2441tm-s-dg-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

SMD+: 134

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense4MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688×1520), 3,6MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Stream 1	4MP (120 ips), 3,6MP (125/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico removible
Smart IR	1 led, alcance 30 m
Iluminación mínima	0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Parámetro	Valor
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 95°; V: 52°; D: 114°
Modos de imagen	BLC; HLC; WDR 120dB; 3D-NR; Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Funciones avanzadas	Videosensor (4 zonas), ROI (4 regiones), máscara de privacidad (4 zonas)
Protección perimetral	Detección de cruce de línea y de intrusión (clasificación personas/vehículos)
SMD Plus	Sí
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Visualización remota	Navegadores IE, Chrome, Firefox
Software compatible	DSS, DMSS
Dispositivos móviles	iOS y Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,2W (12V) / 5,1W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad relativa	?95 %
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø121,9 × 99,1 mm
Peso neto	480 g
Peso bruto	680 g
3AXIS	PAN: 0°~360° / TILT: 0°~78° / Rotación: 0°~360°