IPC-HDW2449T-S-PV-0280B -Domo IP de 4MP con Smart Dual Light y disuasión activa para exterior



SKU: IPC-HDW2449T-S-PV-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2449t-s-

pv-0280b/

Stream 1 Stream 2

Funciones de imagen

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 4MPÓptica fija de 2,8 mm0,004 luxIR y luz blanca hasta 30 mSmart Dual LightCompresión H.265+Micrófono y altavozDisuasión activaSMD PlusProtección perimetralRanura MicroSDProtección IP67Alimentación PoE o 12 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

Sensor CMOS de 1/2,9" con resolución máxima de 2688 x

1520

 Óptica
 Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)

 Ángulo de visión (H/V/D)
 101,6° (H), 54,8° (V), 122,1° (D)

Modo día/noche Modo día/noche con filtro ICR

Iluminación mínima 0,004 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz

blanca

IluminaciónIluminación IR y luz blanca hasta 30 mCompresiónH.265, H.264 y MJPEG (solo en substream)

Smart Codec Smart H.265+ / Smart H.264+

Resoluciones soportadas 4MP (2688 × 1520), 3.6MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 720P

 (1280×720) , D1 $(704 \times 576 / 704 \times 480)$, VGA (640×480) ,

CIF (352 x 288 / 352 x 240)

4MP (1~20 ips), 3.6MP (1~25/30 ips)

D1 (1~25/30 ips)

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo,

_DC

Privacidad 4 máscaras configurables

Parámetro

Funciones inteligentes

Alarmas/eventos

Disuasión activa

Audio

Almacenamiento Interfaz de red Protocolos

Compatibilidad ONVIF / CGI

Software/Clientes Clientes móviles Alimentación Consumo máximo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento

Carcasa
Protecciones
Dimensiones
Peso neto
Peso bruto

Certificaciones

3AXIS

Valor

SMD Plus; Protección perimetral: cruce de línea e intrusión

con detección de personas y vehículos

Detección de movimiento, sabotaje de vídeo, audio, anomalías de red, voltaje, ranura SD, intrusión, cruce de

línea, SMD, excepción de seguridad

Luz blanca intermitente y mensajes de voz o sonido

personalizable

Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados Ranura MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

RJ-45 (10/100 Base-T)

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P, auto registro

ONVIF (Profile S/G/T), CGI

Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Android / iOS

12 VDC ±30 % o PoE 802.3af 8,6 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE)

-40 °C a +60 °C

?95 % (sin condensación)

–40 °C a +60 °C

?95 %

Carcasa mixta (núcleo metálico y cubierta plástica)

IP67

 $103,5 \times Ø109,9 \text{ mm}$

0,39 kg 0,57 kg

0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotación)

CE-LVD, CE-EMC