

IPC-HDW2449T-S-PV-0280B - Domo IP de 4MP con Smart Dual Light y disuasión activa para exterior



SKU: IPC-HDW2449T-S-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2449t-s-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 4MPÓptica fija de 2,8 mm0,004 luxIR y luz blanca hasta 30 mSmart Dual LightCompresión H.265+Micrófono y altavozDisuasión activaSMD PlusProtección perimetralRanura MicroSDProtección IP67Alimentación PoE o 12 VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	Sensor CMOS de 1/2,9" con resolución máxima de 2688 × 1520
Óptica	Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)
Ángulo de visión (H/V/D)	101,6° (H), 54,8° (V), 122,1° (D)
Modo día/noche	Modo día/noche con filtro ICR
Iluminación mínima	0,004 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
Iluminación	Iluminación IR y luz blanca hasta 30 m
Compresión	H.265, H.264 y MJPEG (solo en substream)
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Resoluciones soportadas	4MP (2688 × 1520), 3.6MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)
Stream 1	4MP (1~20 ips), 3.6MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC
Privacidad	4 máscaras configurables

Parámetro	Valor
Funciones inteligentes	SMD Plus; Protección perimetral: cruce de línea e intrusión con detección de personas y vehículos
Alarmas/eventos	Detección de movimiento, sabotaje de vídeo, audio, anomalías de red, voltaje, ranura SD, intrusión, cruce de línea, SMD, excepción de seguridad
Disuasión activa	Luz blanca intermitente y mensajes de voz o sonido personalizable
Audio	Audio bidireccional: micrófono y altavoz integrados
Almacenamiento	Ranura MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P, auto registro
Compatibilidad ONVIF / CGI	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Software/Clientes	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	12 VDC ±30 % o PoE 802.3af
Consumo máximo	8,6 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	?95 %
Carcasa	Carcasa mixta (núcleo metálico y cubierta plástica)
Protecciones	IP67
Dimensiones	103,5 x Ø109,9 mm
Peso neto	0,39 kg
Peso bruto	0,57 kg
3AXIS	0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotación)
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC