IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO - Domo IP 6MP WizColor para exterior



SKU: IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2649t-s-

led-0280b-pro/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 6MP con óptica fija de 2,8 mm0,0007 luxlluminación cálida hasta 30 mCompresión H.265+Tecnología WizColorWDR 120?dBProtección perimetral y SMD PlusMicrófono integradoRanura MicroSDAlimentación PoE o 12 VDCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor

Resolución máxima

Óptica

Ángulo de visión (H/V/D)

Apertura

Modo día/noche Iluminación mínima

Iluminación

Procesamiento de imagen

Compresión Stream 1

Stream 2

Resoluciones soportadas

Detección inteligente

Funciones inteligentes

Valor

Sensor CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo

3288 x 1850 (6MP) Óptica fija de 2,8 mm 92° (H), 51° (V), 107° (D)

F1.0

Color / B/N, con filtro ICR

0,0007 lux (F1.0)

Iluminación cálida: hasta 30 m

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination,

DC

H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)

6MP (3288×1850), 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP,

720P (1~20/25/30 ips) D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P,

D1, VGA, CIF

Cruce de línea, intrusión (con clasificación de personas y

vehículos)

SMD Plus, Smart Search (requiere NVR compatible)

Parámetro Eventos

Máscaras de privacidad

Micrófono Audio

Interfaz de red Protocolos

Compatibilidad ONVIF / CGI

Clientes Navegadores Seguridad

Almacenamiento

Alimentación Consumo máximo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento y almacenamiento

Protecciones Carcasa Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

Movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red,

acceso ilegal, conflicto IP, voltaje

Hasta 4 zonas Micrófono integrado G.711a/u, PCM, G.726 1 x RJ45 10/100 Mbps

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast,

ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour

Perfiles S, G, T / CGI

Smart PSS Lite, DSS, DMSS

IE, Chrome, Firefox

HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida),

FTP/SFTP, NAS

12 VDC ±30 %, PoE (802.3af) 5,6 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)

-40 °C a +60 °C -40 °C a +60 °C

?95 % sin condensación

IP67

Núcleo metálico, cubierta plástica

 $109.5 \times Ø109.9 \text{ mm}$

0,42 kg 0,59 kg