

IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO - Domo IP 6MP WizColor para exterior



SKU: IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2649t-s-led-0280b-pro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 6MP con óptica fija de 2,8 mm0,0007 luxIluminación cálida hasta 30 mCompresión H.265+Tecnología WizColorWDR 120?dBProtección perimetral y SMD PlusMicrófono integradoRanura MicroSDAlimentación PoE o 12 VDCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	Sensor CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo
Resolución máxima	3288 × 1850 (6MP)
Óptica	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión (H/V/D)	92° (H), 51° (V), 107° (D)
Apertura	F1.0
Modo día/noche	Color / B/N, con filtro ICR
Iluminación mínima	0,0007 lux (F1.0)
Iluminación	Iluminación cálida: hasta 30 m
Procesamiento de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	6MP (3288×1850), 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)
Stream 2	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
Resoluciones soportadas	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión (con clasificación de personas y vehículos)
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search (requiere NVR compatible)

Parámetro	Valor
Eventos	Movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red, acceso ilegal, conflicto IP, voltaje
Máscaras de privacidad	Hasta 4 zonas
Micrófono	Micrófono integrado
Audio	G.711a/u, PCM, G.726
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad ONVIF / CGI	Perfiles S, G, T / CGI
Clientes	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Navegadores	IE, Chrome, Firefox
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida), FTP/SFTP, NAS
Alimentación	12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)
Consumo máximo	5,6 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento y almacenamiento	?95 % sin condensación
Protecciones	IP67
Carcasa	Núcleo metálico, cubierta plástica
Dimensiones	109,5 × Ø109,9 mm
Peso neto	0,42 kg
Peso bruto	0,59 kg