
IPC-HDW2831T-ZS-S2 - Turret IP H265 8M 4K DN WDR Starlight IVS IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD



SKU: IPC-HDW2831T-ZS-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2831t-zs-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Turret, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Domo fijo IP Dahua StarLight con Smart IR de 40 m para exteriorCMOS 1/2,7" de 8MPStream dualFormato H.265/H.264/MJPEGResolución de hasta 8MP a 15ipsFiltro ICR0,009 lux F2.0Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (113°~31°)OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidadDetección inteligente (IVS)Ranura MicroSDOnvif, CGI, P2PIP673AXIS12VCCPoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG

Resolución digital: 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048),5MP (3072x1728), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream dual

Stream 1: 8MP (1~15 ips), 4MP (1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 2 leds, 40 metros

0,008 lux F1.5

Óptica motorizada de 2,7 ~13,5 mm

Ángulo de visión: 113°~31°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)

Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional

Control de ganancia automático y manual

Compensación de contraluz: BLC, HLC

WDR 120dB

Reducción de ruido digital 3D-DNR

4 zonas ROI

Videosensor de 4 zonas rectangulares

Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares

Modo espejo

Máscaras de privacidad de 4 zonas

Detección inteligente (IVS): detección de cruce de línea, detección de intrusión

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone

Hasta 20 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: <7,6W

Admite PoE (802.3 af)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø122 (Al) x 108,3 mm

Peso: 690 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)

No incluye alimentador