

IPC-HDW2841T-S-0280B - Domo IP WizSense 8MP de ext



SKU: IPC-HDW2841T-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdw2841t-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense8MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,009/0,0009 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas	8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (3072×1728), 5MP (2880×1620), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Stream principal	8MP (1–20 ips), 4MP (1–25/30 ips)
Stream secundario	D1 (1–25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart IR	1 LED IR, alcance 30 m
Sensibilidad mínima	0,009 lux F2.0 (color), 0,0009 lux F2.0 (B/N), 0 lux (IR encendido)
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	106° (H), 56° (V), 125° (D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Video sensor	4 zonas
Regiones de interés (ROI)	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas

Parámetro	Valor
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión con clasificación de personas/vehículos
SMD	SMD Plus
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento local	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Compatibilidades	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS, DSS, DMSS
App móvil	iOS y Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,5 W (12V) / 5,4 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	−40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	−40°C ~ +55°C
Humedad	<95%
Grado de protección	IP67
Material de carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	Ø109,9 × 100,9 mm
Peso	370 g
3AXIS	PAN 0°–360°, TILT 0°–78°, Rotación 0°–360°