
IPC-HDW2841TM-S-0280B - Turret IP H265 8M DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI



SKU: IPC-HDW2841TM-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2841tm-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1972

SMD+: 93

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense8MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,009/0,0009 lux, Smart IR 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral SMD Plus Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resoluciones soportadas

Valor

CMOS 1/2,7" – 8 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

8 MP (3840×2160), 6 MP (3072×2048), 5 MP (3072×1728),

5 MP (2880×1620), 4 MP (2688×1520), 3 MP (2048×1536),

3 MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3 MP

(1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA

(640×480), CIF (352×288)

Parámetro	Valor
Stream principal	8 MP (1–20 ips), 4 MP (1–25/30 ips)
Stream secundario	D1 (1–25/30 ips)
Modo Día/Noche	Con filtro mecánico ICR removible
Smart IR	1 LED IR, hasta 30 m
Mín. iluminación	0,009 lux F2.0 (color) / 0,0009 lux F2.0 (B/N) / 0 lux (IR encendido)
Óptica	Fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 106° / V: 56° / D: 125°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3DNR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Detección de movimiento	Videosensor de 4 zonas
Regiones de interés (RoI)	4
Máscara de privacidad	4 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)
Funciones inteligentes	SMD Plus
Micrófono incorporado	Sí
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Interoperabilidad	Hasta 20
Usuarios simultáneos	IE, Chrome, Firefox
Visualización remota	Smart PSS, DSS, DMSS
Software de gestión	iOS, Android
Aplicación móvil	12 V CC / PoE (802.3af)
Alimentación	4,5 W (12 V) / 5,4 W (PoE)
Consumo máximo	–40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +55 °C
Temperatura de funcionamiento	< 95%
Humedad relativa	IP67
Protección	Metal
Material de carcasa	Ø121,9 × 99,1 mm (Al)
Dimensiones	480 g
Peso	Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–78° / Rotación: 0°–360°
3AXIS	