

IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO - Domo IP 8MP WizColor para exterior



SKU: IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2849t-s-led-0280b-pro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 8MP con óptica fija de 2,8 mm0,0008 luxIluminación cálida hasta 30 mCompresión H.265+Tecnología WizColorWDR 120?dBProtección perimetral y SMD PlusMicrófono integradoRanura MicroSDAlimentación PoE o 12 VDCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/1.8" con escaneo progresivo
Resolución máxima	3840 × 2160 (8 MP)
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H 110°, V 59°, D 131°
Apertura	F1.0
Día/Noche	Color / B/N con filtro ICR
Iluminación mínima	0,0008 lux (F1.0)
Iluminación visible	Luz cálida hasta 30 m
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, LDC, Smart Illumination
Compresión de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1–20/25/30 ips)
Stream 2	D1, CIF, VGA (1–25/30 ips)
Resoluciones soportadas	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Micrófono	Integrado
Audio	G.711a/u, PCM, G.726
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos)

Parámetro	Valor
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search (con NVR compatible)
Eventos	Movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red, acceso ilegal, IP duplicada, voltaje
Privacidad	Hasta 4 máscaras
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida), FTP/SFTP, NAS
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Clientes / Navegadores	Smart PSS Lite, DSS, DMSS / IE, Chrome, Firefox
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, filtrado IP/MAC, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog
Alimentación	12 V DC ±30 %, PoE (802.3af)
Consumo máximo	5,6 W (12 V DC); 6,4 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	?40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	?40 °C a +60 °C
Humedad	? 95 % sin condensación (funcionamiento y almacenamiento)
Protección	IP67
Carcasa	Núcleo metálico, cubierta plástica
Dimensiones	109,5 × Ø109,9 mm
Peso neto / bruto	0,42 kg / 0,59 kg