IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO - Domo IP 8MP WizColor para exterior



SKU: IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw2849t-s-

led-0280b-pro/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua de 8MP con óptica fija de 2,8 mm0,0008 luxlluminación cálida hasta 30 mCompresión H.265+Tecnología WizColorWDR 120?dBProtección perimetral y SMD PlusMicrófono integradoRanura MicroSDAlimentación PoE o 12 VDCProtección IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen Resolución máxima

Óptica

Ángulo de visión

Apertura Día/Noche

Iluminación mínima Iluminación visible Funciones de imagen

Compresión de vídeo

Stream 1

Stream 2

Resoluciones soportadas

Micrófono Audio

Detección inteligente

/alor

CMOS 1/1.8" con escaneo progresivo

 $3840 \times 2160 (8 MP)$

Fija 2,8 mm

H 110°, V 59°, D 131°

F1.0

Color / B/N con filtro ICR

0,0008 lux (F1.0) Luz cálida hasta 30 m

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, LDC, Smart

Illumination

H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream) 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P

(1-20/25/30 ips)

D1, CIF, VGA (1-25/30 ips)

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1,

VGA, CIF Integrado

G.711a/u, PCM, G.726

Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos)

Parámetro

Funciones inteligentes

Eventos

Privacidad Almacenamiento Protocolos de red

Compatibilidad Interfaz de red Clientes / Navegadores

Seguridad

Alimentación Consumo máximo

Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento

Humedad

Protección Carcasa Dimensiones Peso neto / bruto Valor

SMD Plus, Smart Search (con NVR compatible)

Movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red,

acceso ilegal, IP duplicada, voltaje

Hasta 4 máscaras

MicroSD hasta 256 GB (no incluida), FTP/SFTP, NAS IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast,

ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour

ONVIF (S/G/T), CGI 1 × RJ45 10/100 Mbps

Smart PSS Lite, DSS, DMSS / IE, Chrome, Firefox HTTPS, digest, WSSE, filtrado IP/MAC, 802.1x,

arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog

12 V DC ±30 %, PoE (802.3af) 5,6 W (12 V DC); 6,4 W (PoE)

?40 °C a +60 °C ?40 °C a +60 °C

? 95 % sin condensación (funcionamiento y

almacenamiento)

IP67

Núcleo metálico, cubierta plástica

 $109,5 \times Ø109,9 \text{ mm}$ 0,42 kg / 0,59 kg