
IPC-HDW3241T-ZAS - Turret IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC



SKU: IPC-HDW3241T-ZAS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3241t-zas/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1959

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Turret, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.

Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-28°x57°-16°x130°-33°
(horizontalxverticalxdiagonal)), F1.5.

3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.

Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.

Alimentación PoE y 12Vdc (7.8W). Tecnología Starlight.

Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.

Dimensiones y peso: 122x108.3mm / 0.685Kg.

Lite AI Series: Perimeter Protection, SMD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), Micrófono integrado
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)
AI	Lite AI Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente