
IPC-HDW3441TM-AS - Turret IP H265 AI 4M QHD DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC



SKU: IPC-HDW3441TM-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3441tm-as/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Turret, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.

Óptica Fija de 2.8mm (103°x55°x122° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.

3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.

Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.

Alimentación PoE y 12Vdc (7.7W). Tecnología Starlight.

Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.

AI: Tripwire, Intrusión, Perimeter Protection, SMD.

Dimensiones y peso: 121.9x99.1mm / 0.48Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	1/2.7" CMOS 4MP
Resolución máxima / IPS	4MP @ 25 ips
Conmutación Día/Noche	Filtro ICR
Iluminación mínima	0,005 lux @ F1.6
Óptica	Fija 2,8 mm
LEDs IR	Smart IR, alcance 50 m
Compresión (vídeo/audio)	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Funciones de cámara	WDR (120 dB), 3DNR, HLC, BLC
Stream de vídeo	Principal: 4MP @ 25 ips / Secundario: D1 – CIF / Tercero: 720P – CIF
Interfaz auxiliar	MicroSD (hasta 256 GB)
Alimentación / Consumo	12 V CC y PoE
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C (95% HR)
Protección	IP67
Inteligencia Artificial	Lite AI Series
Analítica IVS	Cruce de línea (Tripwire) e Intrusión