

# IPC-HDW3449QM-S-IL-0280B - Turret IP 4M H265 WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE MIC AI Quick Install



**Precio: 194.95€**

SKU: IPC-HDW3449QM-S-IL-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3449qm-s-il-0280b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Lente: 1947**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret**

**Etiquetas:**

Domo IP Dahua WizSense4MP@25ips, AI-H.265+/Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart Dual Light 50mÓptica fija 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetral, SMD 4.0Incorpora micrófonoRanura MicroSDRJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro               | Valor                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen        | CMOS 1/2,9" – 4 MP                                                                                                            |
| Formatos de compresión  | AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG                                                           |
| Resoluciones soportadas | 4 MP (2688×1520, 2560×1440), 3 MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| Stream principal        | 4 MP (1–25 ips)                                                                                                               |
| Stream secundario       | 1080P (1–25 ips)                                                                                                              |
| Stream terciario        | 1080P (1–25 ips)                                                                                                              |
| Modo Día/Noche          | Con filtro mecánico ICR removible                                                                                             |
| Smart Dual Light        | 2 LEDs IR + luz blanca, hasta 50 m                                                                                            |
| Mín. iluminación        | 0,005 lux F1.4 (color) / 0,0005 lux F1.4 (B/N) / 0 lux (IR encendido)                                                         |
| Óptica                  | Fija de 2,8 mm                                                                                                                |

| Parámetro                          | Valor                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo de visión                   | H: 100° / V: 56° / D: 117°                                                                                                                                    |
| Modos de imagen                    | BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3DNR, Espejo, Defog                                                                                                                |
| Corrección de distorsión (LDC)     | Sí                                                                                                                                                            |
| Balance de blancos                 | 6 modos                                                                                                                                                       |
| Control de ganancia                | Automático y manual                                                                                                                                           |
| Detección de movimiento            | Videosensor de 4 zonas                                                                                                                                        |
| Regiones de interés (RoI)          | 4                                                                                                                                                             |
| Máscara de privacidad              | 8 zonas                                                                                                                                                       |
| Protección perimetral              | Cruce de línea e intrusión (clasificación personas/vehículos)                                                                                                 |
| Funciones inteligentes             | SMD 4.0                                                                                                                                                       |
| Micrófono incorporado              | Sí                                                                                                                                                            |
| Almacenamiento                     | Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)                                                                                                                     |
| Interfaz de red                    | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                          |
| Protocolos de red                  | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Interoperabilidad                  | ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI, SDK, API                                                                                                                        |
| Usuarios simultáneos               | Hasta 20                                                                                                                                                      |
| Visualización remota               | IE, Chrome, Firefox                                                                                                                                           |
| Software de gestión                | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care                                                                                                                        |
| Aplicación móvil                   | iOS, Android                                                                                                                                                  |
| Alimentación                       | 12 V CC / PoE (802.3af)                                                                                                                                       |
| Consumo máximo                     | 7,1 W (12 V) / 9,2 W (PoE)                                                                                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento      | −40 °C a +60 °C                                                                                                                                               |
| Humedad relativa de almacenamiento | ?95% (sin condensación)                                                                                                                                       |
| Temperatura de funcionamiento      | −40 °C a +60 °C                                                                                                                                               |
| Humedad relativa de funcionamiento | ?95% (sin condensación)                                                                                                                                       |
| Protección                         | IP67                                                                                                                                                          |
| Material de carcasa                | Metal                                                                                                                                                         |
| Dimensiones                        | Ø122 × 105,5 mm                                                                                                                                               |
| Peso neto / bruto                  | 530 g / 710 g                                                                                                                                                 |
| 3AXIS                              | Pan: 0°–360° / Tilt: 0°–80° / Rotación: 0°–360°                                                                                                               |