

IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B- Turret IP H265 AI 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC



SKU: IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3549tm-as-led-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1970

Lente: 1942

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Protección: 69

Resolución: 1969

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS. Óptica Fija de 3.6mm (77°x56°x101° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.0.Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.2 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.Compatible NVR Dahua y ONVIF.Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).Dimensiones y peso: ?121.9x99.1mm / 0.48Kg.*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Máx. resolución / IPS

Conmutación

Valor

1/2.8" CMOS 2MP

5MP@17IPS, 4MP@25IPS

Full-Color

Parámetro	Valor
Mín. iluminación	0.003 Lux (Color)
Óptica	Fija de 3.6 mm
LEDs IR	No disponible
Compresión (Vídeo/Audio)	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Sub Stream) / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Funciones de cámara	WDR (120 dB), 3DNR, HLC, BLC
Stream de vídeo	Principal: 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / Secundario: D1 / Terciario: 720P@25IPS
Interfaz auxiliar	MicroSD (hasta 256 GB)
Alimentación / Consumo	12V DC y ePoE
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C (95% HR)
Protección	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión