
IPC-HDW3841EM-AS - Turret IP H265 AI 8M 4K DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 2.8mm IP67 IK10 PoE MIC



SKU: IPC-HDW3841EM-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3841em-as/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Protección: 69

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA, Dahua -10%

Resolución hasta 8MP@17IPS (AI activo), 8MP@25IPS (AI desactivado).

Óptica motorizada 2.8mm (108°x58°-17°x127°(horizontalxverticalxdiagonal)), F1.4.

3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.

Alimentación PoE y 12Vdc (2.6W (12Vdc); 3.3W (PoE)). Tecnología Starlight.

Audio Compression: G.711a; G.711Mu; G726. Micro Integrado.

Dimensiones y peso: 106x93.6mm / 0.80Kg.

* AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plu

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/2.8" CMOS 8MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.007Lux@F1.4
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente