

IPC-HDW3841T-ZS-S2 - Cámara IP 8MP de exterior



SKU: IPC-HDW3841T-ZS-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw3841t-zs-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Dahua WizSense8MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 40mÓptica motorizada de 2,7~13,5 mmWDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROIProtección perimetralIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resoluciones digitales

Stream 1

Stream 2

Stream 3

Modo Día/Noche

Smart IR

Sensibilidad lumínica

Óptica

Ángulo de visión

Modos de imagen

Balance de blancos

Control de ganancia

Valor

CMOS 1/2,8" de 8 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (3072×1728), 5MP (2592×1944), 4MP (2688×1520), 4MP (2560×1440), 3MP (2048×1536), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

8MP (1~25/30 ips)

D1 (1~25/30 ips)

1080P (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

2 LEDs IR, alcance 40 m

0,007 Lux F1.5 (color), 0,0007 Lux F1.5 (B/N), 0 Lux (IR On)

Motorizada 2,7~13,5 mm

H: 109°~30° / V: 56°~17° / D: 131°~35°

BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, EIS, AFSA, Espejo, Defog

6 modos

Automático

Parámetro	Valor
Funciones inteligentes	Protección perimetral (detección de cruce de línea e intrusión, con clasificación de personas/vehículos), ROI (4 zonas), máscara de privacidad (4 zonas), videosensor (4 zonas)
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento	microSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE11, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS, DSS, DMSS
Móviles compatibles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	8,9 W (12V) / 10,2 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	<95%
Protección	IP67
Carcasa	Metálica
Dimensiones	Ø122 × 108,3 mm
Peso	715 g
3AXIS	PAN: 0°~360° / TILT: 0°~78° / Rotación: 0°~360°