
**IPC-HDW5241H-ASE-PV - Turret IP H265 AI 2M DN SMART WDR
Starlight Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO
MIC**



SKU: IPC-HDW5241H-ASE-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw5241h-ase-pv/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x127° (HxVxD)), F1.6. 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios. Alimentación 12Vdc y PoE (WDR + Face Detection + alarma de luz y sonido + IR LED): 8.2W (12V DC); 8.5W (PoE). Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS. Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Hito; Genetec. E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.- Active Deterrence (disuasión activa): Una vez que se detecta una intursión, la luz blanca se enciende y la sirena suena para alertar al intruso. La luz blanca se puede configurar como Normal o Flash, el contenido de la sirena es configurable. Dimensiones y peso: 122x110.9mm /

0.753Kg. WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heat Map, SMD 3.0.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDS IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección