

IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B-S2 - Domo IP Dahua Full Color 4MP de exterior



SKU: IPC-HDW5449TM-SE-LED-0280B-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw5449tm-se-led-0280b-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua Full Color4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+0,0005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 140dBCorrección de distorsión de lenteProtección perimetralMapa de calorDetección facialConteo de personasIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, OnvifIP67, 3AXIS, PoE, ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1,8" de 4 MP
Compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688×1520), 3.6MP (2560×1440), 3MP (2048×1536 / 2304×1296), 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Modo color 24h	Sí
Smart Light	2 LEDs cálidos, 30 m
Iluminación mínima	0,0005 lux F1.0
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	112°(H), 60°(V), 135°(D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección de distorsión (LDC)	Sí
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor	4 zonas configurable
ROI	4 regiones

Parámetro	Valor
Máscara de privacidad	4 zonas
IVS	Objetos abandonados/perdidos
Mapa de calor	Sí
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido (clasificación personas/vehículos), merodeo, reunión de personas, estacionamiento
Detección facial	6 atributos, 8 expresiones
Conteo de personas	Por cruce de línea (4 reglas) y por área, informes día/mes/año, gestión de colas
SMD	SMD 3.0
Micrófono	Integrado
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20
Acceso web	Compatible
Software	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Compatibilidad móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE 802.3af / ePoE
Consumo	2,4–8,4 W (12V) / 3,2–9,8 W (PoE)
Temp. funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad funcionamiento	?95% sin condensación
Temp. almacenamiento	–40°C ~ +60°C
Humedad almacenamiento	10% ~ 95%
Protección	IP67
Antivandálica	IK10
Material	Metal
Dimensiones	Ø122 × 104 mm
Peso neto	494 g
Peso bruto	711 g
3AXIS	PAN 0°~360°, TILT 0°~78°, ROT 0°~360°