IPC-HDW5541H-AS-PV - Turret IP H265 AI 5M DN SMART WDR Starlight IR50m + LED LUZ BLANCA 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S



SKU: IPC-HDW5541H-AS-PV

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/ipc-hdw5541h-as-

pv/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1973

Conmutación: 1956

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69 Resolución: 1969

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 5MP@17IPS, 1080P@50IPS.

Óptica Fija de 2.8mm (102º-71º), F1.6.

3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.

Alimentación PoE y 12Vdc (7.2W). Tecnología Starlight.

Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.

E/S de alarma, E/S de audio. Micro y altavoz incorporado. LED de luz blanca.

Active Deterrence (disuasión activa): Una vez que se detecta una intursión, la luz blanca se enciende y la sirena suena para alertar al intruso. La luz blanca se puede configurar como Normal o Flash, el contenido de la sirena es configurable.

Al: Perimeter Protection, People Counting.

Detección de anormalidades: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, cambio de escena, desconexión de la red, conflicto de IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento.

Objeto abandonado o perdido. Heat Map.

Dimensiones y peso: ?122x113.5mm / 0.49Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTERFAZ AUXILIAR

SENSOR 1/2.7" CMOS 5MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS 5MP@17IPS, 1080P@50IPS CONMUTACIÓN Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN 0.005Lux@F1.6 Fija de 2.8mm **OPTICA**

LEDs IR LEDS IR (Hasta 50m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/AAC/G

FUNCIONES DE CÁMARA WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC

Main 5MP@17IPS, 1080P@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P STREAM DE VÍDEO

Micro SD (hasta 256GB)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO 12Vdc y PoE

De -30°C a +60°C (95% HR) **TEMPERATURA**

PROTECCIÓN

IP67 ΑI WizMind Series ANALÍTICA IVS Tripwire e Intrusión