

---

# IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-B - Cámara Turret tipo eyeball IP de 5MP (WizMind), con infrarrojos de 50m, IA avanzada, micrófono, alarma y protección IP67



SKU: IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-B/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** DAHUA

Resolución de 5MP (2960×1668) a 25/30fpsSensor 1/2.7" CMOS de alta sensibilidadIluminación infrarroja con alcance de hasta 50mCodificación H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+WDR real de 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, defog, ROIInteligencia artificial WizMind: detección de intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, detección de rostros, conteo de personas, clasificación de objetosTecnología SMD 3.0 para reducción de falsas alarmasMicrófono integrado para captura de audio1 entrada y 1 salida de audio, 1 entrada y 1 salida de alarmaRanura para tarjeta microSD de hasta 1TBCompatible con NAS y grabadores externosAlimentación por 12V DC, PoE o ePoECarcasa metálica con protección IP67Operación entre -40°C y +60°C Diseño compacto, ideal para exteriores o interiores exigentes

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Modelo

Sensor

Resolución máxima

FPS

Lente

Alcance IR

Detalle

IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-B

1/2.7" CMOS progresivo

2960 × 1668 (5 MP)

25/30 fps (resolución completa)

Focal fija 2.8 mm

Hasta 50 m

---

Especificación	Detalle
Compresión de vídeo	H.265, H.264, Smart H.265+, H.264+
Mejora de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, Defog
Funciones inteligentes	IVS, SMD 3.0, detección facial, conteo
Audio	Micrófono integrado, 1 entrada/salida
Alarma	1 entrada y 1 salida
Almacenamiento local	MicroSD hasta 1 TB
Conectividad	Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación	12 V DC / PoE / ePoE
Consumo	6.2 W típico, 8.3 W máximo
Protección	IP67
Temperatura operativa	–40 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø121.9 x 99.1 mm
Peso	500 g aprox.