

IPC-HDW5842TM-ASE-0280B-S3 - Domo IP WizMind 8MP de exterior



SKU: IPC-HDW5842TM-ASE-0280B-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hdw5842tm-ase-0280b-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizMind8MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+ICR, 0,0008/0,0004 lux, Smart IR 50mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 4 ROIProteccion perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio1 entrada / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6712V CC / PoE / ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/1,8" de 8 MP
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	3840×2160, 3072×2048, 3072×1728, 2592×1944, 2688×1520, 2560×1440, 2048×1535, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Stream 1	8MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Stream 4	720P (1~10 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Smart IR	2 LEDs, 50 m
Sensibilidad	0,0008 lux F1.6 (color), 0,0004 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 111° / V: 59° / D: 131°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Balance de blancos	6 modos

Parámetro	Valor
Control de ganancia	Automático
Videosensor	4 zonas
Regiones de interés (ROI)	4
Máscara de privacidad	8 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo, reunión de personas, aparcamiento (con clasificación personas/vehículos)
Objetos abandonados/perdidos	Sí
SMD	SMD 3.0
Mapa de calor	Sí
Detección facial	Hasta 6 atributos y 8 expresiones
Conteo de personas	Cruce de línea, área, generación y gestión de colas
Metadatos de vídeo	Sí
Detección de sonido	Inteligente
Micrófono	Incorporado
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Entradas/Salidas de alarma	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores compatibles
Software de gestión	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af) / ePoE
Consumo máximo	6,8 W (12V), 8,8 W (PoE)
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad de almacenamiento	10% ~ 95%
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento	<95%
Grado de protección	IP67
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø121,9 × 99,1 mm
Peso bruto	770 g
Peso neto	