



SKU: IPC-HF5241F-ZE-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-box/IPC-HF5241F-ZE-S3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Box**

**Etiquetas: DAHUA**

Cámara box IP Dahua WizMind2MP@25/30ips, AI-H.265+ICR, 0,0006/0,0003 luxMontura C/CS (no incluye óptica)WDR 120dB, 4 ROI Protección perimetral, detección facial, conteo de personas, mapa de calorIncorpora micrófono y 2 entradas / 1 salida de audio2 entradas / 2 salidas de alarmaSalida de vídeo BNC Ranura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif12V CC / PoE / ePoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
<b>Sensor</b>	CMOS 1/2,8" de 2 MP
<b>Formatos de compresión</b>	AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
<b>Resolución digital</b>	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
<b>Stream 1</b>	1080P (1~25/30 ips)
<b>Stream 2</b>	D1 (1~25/30 ips)
<b>Stream 3</b>	1080P (1~25/30 ips)
<b>Stream 4</b>	720P (1~25/30 ips)
<b>Modo Día/Noche</b>	Filtro mecánico removible (ICR)
<b>Iluminación mínima</b>	0,0006 lux F1.2 (color) / 0,0003 lux F1.2 (B/N) con óptica 10~40 mm
<b>Montura de óptica</b>	C/CS (óptica no incluida)
<b>Modos de imagen</b>	BLC, HLC, WDR 120 dB, SSA, 3D-NR, EIS, Espejo, Defog
<b>Balance de blancos</b>	6 modos
<b>Control de ganancia</b>	Automático
<b>Videosensor</b>	4 zonas
<b>ROI</b>	4 regiones
<b>Máscara de privacidad</b>	8 zonas
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea, intrusión, movimiento rápido, merodeo,

Parámetro	Valor
Objetos abandonados/perdidos	reunión de personas, aparcamiento (clasificación personas/vehículos)
SMD	Sí
Mapa de calor	SMD 3.0
Detección facial	Sí
Conteo de personas	Hasta 6 atributos y 8 expresiones
Metadatos de vídeo	Cruce de línea, generación, área y gestión de colas
Detección de sonido	Sí
Micrófono	Inteligente
Salida de vídeo	Incorporado
Puerto RS485	BNC
Audio	Sí
Alertas	2 entradas / 1 salida Jack
Almacenamiento	2 entradas / 2 salidas
Interfaz de red	MicroSD hasta 512 GB
Protocolos de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Compatibilidad	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Usuarios simultáneos	ONVIF S/G/T, CGI, SDK, API
Visualización remota	Hasta 20
Software compatible	Navegadores compatibles
App móvil	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Alimentación	iOS / Android
Consumo máximo	12V CC / 24V CA / PoE (802.3af) / ePoE
Temperatura de almacenamiento	8,8 W (12V), 10,5 W (24V), 11,1 W (PoE)
Humedad de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	10% ~ 95%
Humedad de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Ambiente de instalación	<95%
Carcasa	Interior
Dimensiones	Metal
Peso bruto	86,8 x 74 x 161,6 mm (sin óptica)
Peso neto	980 g
	760 g