IPC-HFW1230DS-SAW-0280B - Cámara WiFi IP 2MP

Precio: 120.47€

SKU: IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw1230ds-saw-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 1946
Lente: 1947
Micrófono Integrado: 78
Protección: 69
Resolución: 1940
WDR: 64
WIFI: 138
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet
Etiquetas:
Cámara WiFi IP Dahua2 MP a 25 ips, inteligente H.265+ICR, 0,025/0,0025 lux, IR inteligente 30mÓptica 2,8 mmWDR digital, 3D-DNRMicrófono incorporadoRanura MicroSD, RJ45, WiFi, Onvif, IP67, 3AXISalimentador incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" – 2 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Resoluciones	1080p (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720p (1280×720), VGA (640×480)
Velocidad de imagen	Stream 1: 1080p
Modo día/noche	Filtro ICR mecánico removible
Iluminación mínima	0,025 lux F2.0 (color) · 0,0025 lux F2.0 (B/N) · 0 lux IR activado
Iluminación IR	1 LED IR · Alcance 30 m · IR inteligente
Óptica	Fija 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 100° · V: 53° · D: 120°
Funciones de imagen	BLC, WDR digital, 3DNR, Espejo
Balance de blancos	Automático · 6 modos
Control de ganancia	Automático
Análisis de vídeo	Videosensor (4 zonas), ROI (4 zonas)
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Conectividad inalámbrica	WiFi IEEE 802.11 b/g/n/a 2,4 GHz
Compatibilidad	ONVIF (Perfil S/G), CGI, P2P, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
App móvil	iOS, Android
Alimentación	12 V CC (alimentador incluido)
Consumo	2 W (básico) · 4,1 W (máximo)
Protección	IP67
Material	Metal
Dimensiones	70 mm (An) × 128,6 mm (Al) × 166,2 mm (P)
Peso	478 g
Rango de giro (3AXIS)	PAN: 0°–360° · TILT: 0°–90° · Rotación: 0°–360°
Temperatura de funcionamiento	–40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	–30°C ~ +70°C
Humedad de funcionamiento	?95%