

IPC-HFW1230DT-STW-0280B - Cámara de red tipo bala WiFi de 2 MP con infrarrojos y foco fijo



SKU: IPC-HFW1230DT-STW-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1230DT-STW-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición. Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códice H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 30 m. SMART H.264 +/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. DWDR, 3D NR, BLC, aplicable a varias escenas de monitoreo. Detección de anomalías: detección de movimiento, manipulación de video, detección de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal. Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporado que cubre un rango de hasta 150 m en una tarjeta de área abierta. Fuente de alimentación de 12 VCC. Protección IP67.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros

Sensor de imagen

Resolución máxima

ROM / RAM

Escaneo

Obturación

Iluminación mínima

SNR

IR

Control IR

Pan / Tilt / Rotación

Tipo de lente

Montura

Valor

CMOS 1/2,8"

1920 × 1080

16 MB / 64 MB

Progresivo

Auto/Manual · 1/3 s ~ 1/100.000 s

0,025 lux @F2.0 (color) · 0,0025 lux @F2.0 (B/N) · 0 lux IR

> 56 dB

1 LED · hasta 30 m

Automático / Manual

0°–360° / 0°–90° / 0°–360°

Focal fija

M12

Parámetros	Valor
Longitud focal	2,8 mm
Apertura	F2.0
Campo de visión	H 100° · V 53° · D 120°
Enfoque mínimo	0,6 m
DORI – Detectar	46,9 m
DORI – Observar	18,8 m
DORI – Reconocer	9,4 m
DORI – Identificar	4,7 m
Compresión vídeo	H.265 / H.264H / H.264 / H.264B
Smart Codec	H.265+ / H.264+
Resoluciones	1080p / 960p / 720p
FPS (main)	1920x1080 @ 1–25/30 fps
FPS (sub)	640x480 @ 1–25/30 fps
Streams	2
Bitrate	H.264: 24–4096 kbps · H.265: 9–4096 kbps
Día/Noche	Auto (ICR) / Color / B/N
WDR	DWDR
BLC	Sí
3D-NR	Sí
Iluminación inteligente	Sí
Rotación / Espejo	0°/180° · Sí
Privacidad	Sí
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Red	RJ-45 10/100
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Alcance Wi-Fi	Hasta 150 m
Protocolos	IPv4, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, RTMP
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/T), CGI, P2P
Usuarios	Hasta 6
MicroSD	Hasta 256 GB
Alimentación	12 V CC
Consumo	2,2 W típico · 6,21 W máx.
Temperatura	-30 °C ~ +50 °C
Humedad	? 95 %
Protección	IP67
Material	Frontal plástico · Trasera plástico · Soporte metal
Dimensiones	180 x 83,3 x 114,8 mm
Peso neto / bruto	350 g / 588 g
Certificaciones	CE-LVD · CE-EMC · CE-RED · FCC