

IPC-HFW1239DT-4G-ST-IL-EU-B - Tubular IP H265 2M Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm MIC/Altavoz 4G



SKU: IPC-HFW1239DT-4G-ST-IL-EU-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw1239dt-4g-st-il-eu-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Sensor de imagen CMOS de 2 MP 1/2,8", baja luminancia e imagen de alta definición. Salida máxima de 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja. Luz cálida incorporada y LED IR, la distancia máxima de luz IR es de 30 m y la distancia máxima de luz cálida es de 30 m. Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitoreo. ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento. Admite tarjeta Micro SD de 256 G como máximo; micrófono y altavoz integrados. Fuente de alimentación de 12 VCC. Protección IP67. Soporta 4G.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
Memoria de solo lectura (ROM)	128 MB
RAM	128 MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s
Iluminación mínima	0,005 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,0005 lux a F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux con iluminador activado
Relación señal/ruido (SNR)	> 56 dB
Distancia de iluminación	Hasta 30 m (IR); hasta 30 m (luz cálida)
Control encendido/apagado iluminador	Automático; Manual
Número de iluminadores	2 (LED IR); 2 (luz cálida)

Parámetro	Valor
Rango de giro/inclinación/rotación	Pan 0°–360°; Tilt 0°–78°; Rotación 0°–360°
Tipo de lente	Fija
Montura de lente	M12
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	2,8 mm: H 108°, V 58°, D 127° · 3,6 mm: H 82°, V 42°, D 99°
Control del iris	Fijo
Distancia de enfoque mínima	2,8 mm: 0,7 m · 3,6 mm: 1,3 m
Distancia DORI (2,8 mm)	Detectar 44,2 m; Observar 16,9 m; Reconocer 8,4 m; Identificar 4,2 m
Distancia DORI (3,6 mm)	Detectar 59,6 m; Observar 23,8 m; Reconocer 11,9 m; Identificar 6,0 m
Compresión de vídeo	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (MJPEG solo en substream)
Códec inteligente	H.265+ inteligente; H.264+ inteligente
Velocidad de fotogramas	Stream principal: 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps · Substream: 704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1–30 fps
Capacidad de transmisión	2 streams
Resoluciones soportadas	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 32–6144 kbps · H.265: 12–6144 kbps
Modos Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC / HLC	Sí / Sí
WDR	DWDR
Balance de blancos	Automático; Natural; Farola; Exterior; Manual; Personalizado regional
Control de ganancia	Automático; Manual
Reducción de ruido	3D DNR
Detección de movimiento	ON/OFF (4 áreas rectangulares)
Región de interés (RoI)	Sí (4 áreas)
Iluminación inteligente	Sí
Rotación de imagen	0°/90°/180°/270° (90°/270° hasta 1080p)
Espejo	Sí
Enmascaramiento de privacidad	4 áreas
Micrófono integrado	Sí
Altavoz integrado	Sí
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Eventos de alarma	Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de vídeo; Detección de voltaje; SMD (humano); Excepción de seguridad
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad móvil	4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE B38/B40/B41
Clase de potencia 4G	Clase 3 (23 dBm ± 2,7 dB)
SDK y API	Sí
Protocolos de red	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T); CGI
Usuarios concurrentes	20 (ancho de banda total: 48 M)
Almacenamiento	FTP; SFTP; tarjeta Micro SD (hasta 256 GB); NAS
Navegadores	IE7; Chrome; Firefox
Software de gestión	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Ciberseguridad	Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Digest; Registros de seguridad; WSSE; Bloqueo de cuenta; Syslog;

Parámetro	Valor
	Cifrado de vídeo; 802.1X; Filtrado IP/MAC; HTTPS; Actualización confiable; Arranque confiable; Cifrado de firmware; Certificados X.509 (generación/importación)
Certificaciones	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/UE; CE-RED: 2014/53/UE
Fuente de alimentación	12 V DC
Consumo de energía	Básico: 2,3 W (12 V DC) · Máx. (H.265 + resolución máx. + stream principal + WDR + luz cálida al máximo + IVS + 4G): 7 W (12 V DC)
Temperatura de funcionamiento	?40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	? 95%
Temperatura de almacenamiento	?30 °C a +60 °C
Protección	IP67
Material de la carcasa	Metal + plástico
Dimensiones del producto	192,3 × 88 × 87,3 mm (L × An × Al)
Peso neto / bruto	0,58 kg / 1,06 kg