

---

# **IPC-HFW1239S1-A-IL-0280B-S6 - Dahua Lite - Tubular IP H265 2M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI (detección humana)**



SKU: IPC-HFW1239S1-A-IL-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1239S1-A-IL-0280B-S6/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Lente:** 1947

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

**Etiquetas:** DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Formatos de vídeo: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG. Resolución digital hasta 1080P (1920x1080). Óptica fija de 2,8 mm. Smart Dual Light: LED multinúcleo IR + luz cálida con alcance de 30 metros. Modo día/noche con filtro ICR. Ángulo de visión: 103° (H), 55° (V), 123° (D). Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, espejo. SMD: detección y clasificación de movimiento humano. Micrófono integrado. Protección IP67 y carcasa resistente de metal y plástico. Compatible con ONVIF (Perfil S/T), CGI.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Parámetro**

**Sensor de imagen**

**Formatos de vídeo**

**Resoluciones**

**Streams**

**Iluminación mínima**

**Alcance IR**

**Lente**

**Ángulo de visión**

**Funciones de imagen**

**Balance de blancos**

**Regiones de interés (ROI)**

### **Valor**

CMOS 1/2,8" – 2 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

2 (1080P en Stream 1, D1 en Stream 2)

0,005 lux (color), 0,0005 lux (B/N), 0 lux con IR

Hasta 30 m (1 LED IR + luz cálida)

Fija 2,8 mm, F1.6

H: 103°, V: 55°, D: 123°

BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, espejo

6 modos

4 regiones

Parámetro	Valor
Zonas de privacidad	4 máscaras configurables
Micrófono	Sí, incorporado
Detección inteligente	SMD (detección y clasificación de personas)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF, CGI, etc.
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
App móvil	iOS y Android
Alimentación	12V DC / PoE (802.3af)
Consumo	Máx. 3,3W (DC) / 4,4W (PoE)
Rango de temperatura	-40°C ~ +60°C
Humedad	?95% (sin condensación)
Protección	IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	70 x 70 x 162,6 mm
Peso neto / bruto	220 g / 350 g
Ajustes mecánicos (3AXIS)	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, ROTACIÓN: 0°~360°