

IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B - Cámara de red tipo bala WiFi de 3 MP con foco fijo



SKU: IPC-HFW1339DTK1-SW-PV-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw1339dtk1-sw-pv-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Impulsadas por tecnología líder en la industria, las cámaras de red de la serie inalámbrica Dahua son altamente precisas y fáciles de instalar, produciendo imágenes de alta calidad. Ofrecen una sólida conexión inalámbrica y no requieren cables de red, eliminando así la necesidad de un equipo de instalación profesional. Esta serie de cámaras rentables admite almacenamiento local y es resistente al agua y al polvo. Es ideal para entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas, hogares y otras pymes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución máxima	2304 (alto) × 1296 (vertical)
Iluminación mínima	0,005 lux @ F1.6 (color, 30 IRE); 0,0005 lux @ F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador encendido)
Alcance de iluminación	IR hasta 30 m; luz cálida hasta 30 m
Número de iluminadores	1 (luz multinúcleo: IR + cálida)
Ajuste del ángulo	Inclinación 0°–90°; Rotación 0°–360°
Tipo de lente	Focal fijo
Longitud focal	2,8 mm; 3,6 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión (2,8 mm)	H 103°; V 55°; D 123°
Campo de visión (3,6 mm)	H 85°; V 46°; D 100°
Detección humana / vehículos	Sí / Sí
Compresión de vídeo	H.264B; H.264; H.264H; H.265

Parámetro	Valor
Velocidad de fotogramas	Principal: 2304 × 1296 @ 1–25/30 fps · Secundaria: 640 × 360 @ 1–25/30 fps
Bitrate de vídeo	H.264: 32–6144 kbps · H.265: 32–6144 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	ON/OFF (4 áreas rectangulares)
Rotación de imagen	0° / 180°
Micrófono / Altavoz	Integrados
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz), EIRP ? 20 dBm
Emparejamiento	Wi-Fi y Bluetooth
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T); CGI
Almacenamiento local	Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Software / App	Smart PSS Lite; DSS; DMSS / Android; iOS
Certificaciones	CE
Alimentación	12 V DC
Consumo de energía	Básico: 2,2 W · Máx.: 6,7 W (12 V DC)
Temperatura de funcionamiento	?30 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento	? 95 % (sin condensación)
Protección	IP67
Botón físico	Reset
Material de la carcasa	Metal + plástico
Dimensiones	172,4 × 83,3 × 75,0 mm (L × An × Al)
Peso neto	0,3 kg