
IPC-HFW1430DT-STW-0280B - Cámara WiFi IP Dahua 4MP de exterior



SKU: IPC-HFW1430DT-STW-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw1430dt-stw-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Cámara WiFi IP Dahua4MP@20ips, Smart H.265+/Smart H.264+ICR, 0,03/0,003 lux, Smart IR 30mÓptica 2,8 mmWDR digital, 3D-DNRIncorpora micrófono y altavozRanura MicroSD, RJ45, WiFi con antena dual, Onvif, IP67, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)

Stream 1: 4MP (1~20 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 1 led, alcance 30 metros

0,03 lux F2.0 (color), 0,003 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 90°(H), 50°(V), 107°(D)

Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático

Soporta videosensor de 4 zonas

Incorpora micrófono y altavoz

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Incorpora WiFi IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz

Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, SDK y API

Hasta 6 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC

Consumo: 2,1W (básico), 6,1W (máximo)

Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: ≤95%

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: 83,3 (An) x 114,4 (Al) x 172,4 mm

Peso: 350 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)