

IPC-HFW1431S1-A-0280B-S6 - Dahua Lite - Tubular IP H265 4M WDR IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI (detección humana)



SKU: IPC-HFW1431S1-A-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1431S1-A-0280B-S6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles. Formatos de vídeo: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG. Resolución hasta 4MP (2560x1440). Óptica fija de 2,8 mm. Smart IR: 1 LED IR con alcance de hasta 30 metros. Modo día/noche con filtro ICR. Ángulo de visión amplio: 92° (H), 50° (V), 107° (D). Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo. Detección de movimiento inteligente SMD con clasificación de personas. Micrófono integrado. Compatible con ONVIF (Perfil S/T), CGI. Protección IP67 y carcasa metálica resistente. Visualización remota desde navegadores y app móvil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de vídeo

Resoluciones

Streams

Iluminación mínima

Alcance IR

Lente

Ángulo de visión

Funciones de imagen

Balance de blancos

ROI

Zonas de privacidad

Valor

CMOS 1/2,9" – 4 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

2 (4MP en Stream 1, D1 en Stream 2)

0,03 lux (color), 0,003 lux (B/N), 0 lux con IR

Hasta 30 metros (1 LED IR)

Fija 2,8 mm, F2.0

H: 92°, V: 50°, D: 107°

BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

6 modos

4 regiones

4 máscaras configurables

Parámetro	Valor
Micrófono	Sí, incorporado
Detección inteligente	SMD (detección y clasificación de personas)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, ONVIF, CGI, etc.
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
App móvil	iOS y Android
Alimentación	12V DC / PoE (802.3af)
Consumo	Máx. 3,5W (DC) / 4,3W (PoE)
Rango de temperatura	-40°C ~ +60°C
Humedad	?95% (sin condensación)
Protección	IP67
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	70 x 70 x 173,3 mm
Peso neto / bruto	440 g / 550 g
Ajustes mecánicos (3AXIS)	PAN: 0°~360°, TILT: 0°~90°, ROTACIÓN: 0°~360°