
**IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B-S6 - Dahua Lite - Tubular IP H265 4M
WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI
(detección humana)**



SKU: IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B-S6

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B-S6/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles. Compresión de vídeo: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG. Resoluciones: de 4MP a CIF con doble stream simultáneo. Iluminación inteligente Dual Light (IR + luz cálida), hasta 30 m. Óptica fija de 2,8 mm con ángulo de visión amplio (110° diagonal). Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo. Detección inteligente SMD con clasificación de personas. Micrófono incorporado. Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, y navegación remota. Software de gestión: Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care. Protección IP67 y carcasa metálica + plástica. Alimentación 12V CC o PoE (802.3af).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 4 MP
Formatos de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas	4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Velocidad de fotogramas	Stream 1: hasta 30 ips @ 4MP / Stream 2: hasta 30 ips @ D1
Modo Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0,06 lux (color), 0,006 lux (B/N), 0 lux con IR
Iluminación Dual Light	1 LED IR + luz cálida, hasta 30 m
Lente	Fija 2,8 mm

Parámetro	Valor
Ángulo de visión	H: 94° / V: 51° / D: 110°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
ROI	4 regiones
Máscara de privacidad	4 zonas
Detección inteligente	SMD con clasificación de personas
Micrófono incorporado	Sí
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, TCP/IP, RTP, RTSP, HTTP, FTP, etc.
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/T), CGI
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo energético	Máx. 3,7 W (12V), 4,7 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	?95% (sin condensación)
Protección	IP67
Carcasa	Metal y plástico
Dimensiones	70 x 70 x 162,6 mm
Peso neto	220 g
Peso bruto	350 g
Ajuste 3AXIS	Pan: 0°~360° / Tilt: 0°~90° / Rotación: 0°~360°