IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B - Cámara de red tipo bala WiFi de 5 MP con foco fijo



SKU: IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/ipc-hfw1539dtk1-sw-

pv-0280b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Impulsadas por tecnología líder en la industria, las cámaras de red de la serie inalámbrica Dahua son altamente precisas y fáciles de instalar, produciendo imágenes de alta calidad. Ofrecen una sólida conexión inalámbrica y no requieren cables de red, eliminando así la necesidad de un equipo de instalación profesional. Esta serie de cámaras rentables admite almacenamiento local y es resistente al agua y al polvo. Es ideal para entornos pequeños y medianos, como tiendas minoristas, hogares y otras pymes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor de imagen Resolución máxima Iluminación mínima

Alcance de iluminación
Número de iluminadores
Ajuste del ángulo
Tipo de lente
Longitud focal
Apertura máxima
Campo de visión (2,8 mm)
Campo de visión (3,6 mm)
Detección humana
Detección de vehículos

Valor

CMOS de 1/2,7"

2880 (alto) x 1620 (vertical)

0,007 lux @ F1.6 (color, 30 IRE); 0,0007 lux @ F1.6 (B/N,

30 IRE); 0 lux (iluminador encendido) IR hasta 30 m; luz cálida hasta 30 m 1 (luz multinúcleo: IR + cálida) Tilt 0°-90°; Rotación 0°-360°

Focal fija 2,8 mm; 3,6 mm

F1.6

H 104°; V 56°; D 124° H 89°; V 48°; D 104°

Sí Sí **Parámetro**

Compresión de vídeo

Velocidad de fotogramas

Bitrate de vídeo Día/Noche

WDR

Detección de movimiento

Rotación de imagen Micrófono / Altavoz Compresión de audio

Puerto de red

Wi-Fi

Emparejamiento Interoperabilidad Almacenamiento local

Software / App Certificaciones Alimentación

Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Protección Botón físico

Material de la carcasa

Dimensiones Peso neto Valor

H.264B; H.264; H.264H; H.265

Principal: 2880 x 1620 @ 1-25/30 fps · Secundaria: 640 x

360 @ 1-25/30 fps

H.264: 32-6144 kbps · H.265: 32-6144 kbps

Automático (ICR) / Color / B/N

DWDR

ON/OFF (4 áreas rectangulares)

0° / 180° Integrados

G.711a; G.711Mu; PCM RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz (2,4000-2,4835 GHz), EIRP

? 20 dBm

Wi-Fi y Bluetooth

ONVIF (Perfil S/G/T); CGI Tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Smart PSS Lite; DSS; DMSS / Android; iOS

CE 12 V DC

Básico 2,4 W (12 V DC); Máx. 6,9 W (12 V DC)

?30 °C a +50 °C

? 95 % (sin condensación)

IP67

Restablecimiento (reset)

Metal + plástico

 $172.4 \times 83.3 \times 75.0 \text{ mm (L} \times \text{An} \times \text{Al)}$

0,3 kg